

Siłowniki

30

Siłowniki obrotowe

Typoszereg ze sprężyną powrotną

M9203-xxx-1(Z)

3 Nm

Siłowniki typoszeregu M9203 to elektryczne siłowniki o momencie obrotowym 3 Nm do montażu bezpośredniego ze sprężyną powrotną. Siłowniki te o działaniu dwukierunkowym nie wymagają żadnych łączników pomiędzy siłownikiem a przepustnicą co sprawia, że są łatwe w montażu.

Siłowniki serii M9203 są one przeznaczone do stosowania z regulatorami typu wł./wył., trzypunktowymi i proporcjonalnymi.

Po doprowadzeniu sygnału sterującego siłownik przestawia przepustnicę w pozycję roboczą, napinając jednocześnie wbudowaną sprężynę. Po zaniku zasilania energia zgromadzona w sprężynie natychmiast powoduje przestawienie przepustnicy w pozycję bezpieczną.

Kompaktowa budowa i zamontowany uniwersalny adapter z ograniczeniem kąta obrotu sprawiają, że siłownik ten jest bardzo uniwersalny.



Właściwości

- Sygnał sterujący WŁ./WYŁ. Trzypunktowy i proporcjonalny
- Możliwość równoległego działania do 5 siłowników
- Prosty bezpośredni montaż z użyciem uniwersalnego adaptera. Prosty bezpośredni montaż z użyciem uniwersalnego adaptera na trzpieniu \varnothing od 6 mm do 12 mm lub trzpienia z zakończeniem kwadratowym od 6 mm do 8 mm. Dostępny opcjonalny zestaw sprzęgacza
- Ograniczenie kąta obrotu
- Nastawianie ręczne za pomocą korbki
- 1 wyłącznik pomocniczy

